


DÉSHUMIDIFICATEUR AUTODRY-10L

*Contrôle par hygromètre
réglable 30 / 80 % HR*



FONCTIONNALITÉS

- Marche/Arrêt
- Mode : déshumidification/ventilation
- Hygrostat réglable de 30/80 % HR par palier de 5 %
- Timer réglable de 1 à 12 heures
- Arrêt automatique réservoir plein
- Possibilité de fonctionnement en évacuation directe (tuyau fourni)



Panneau de commandes



Réservoir 2,2 l



Accès filtre



Option évacuation directe des condensats



Faible encombrement...
Facile à ranger dans un placard !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité d'extraction	10 litres/jour (30°C-80%HR)
Convient pour pièce jusqu'à	20 m ²
Consommation électrique	245 W
Alimentation	220-240 V~50 Hz - Classe 1
Dégivrage	Automatique
Flux d'air	120 m ³ /h
Température de fonctionnement	5-32°C
Réfrigérant	R290/35g
Capacité du réservoir	2,2 litres
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Dimensions	320 x 284 x 525 mm
Poids	9,5 kg
Certification	CE
Equipements	Poignées latérales

INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	AUTODRY 10L
Référence	911867
EAN	3325579118671
Garantie	2 ans