

VENTILIS TBC

TRÈS BASSE CONSOMMATION



ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE

Jusqu'à 240 € sur facture annuelle de chauffage par rapport à une VMC Autoréglable classique



ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ

Moteur basse consommation à commutation électronique.
A partir de 9,9 W-Th-C



FONCTIONNEMENT

Le caisson de VMC simple flux VENTILIS TBC extrait en permanence l'air vicié par des bouches d'extraction situées dans les pièces techniques (cuisine, sanitaires). Par compensation l'air neuf pénètre par des entrées d'air positionnées dans les menuiseries des pièces principales (salon, séjour, chambres...). Le système hygroréglable réduit et adapte les débits des bouches cuisine, salle de bains et WC en fonction de l'humidité. Le caisson ne dispose que d'une vitesse. Un débit supérieur peut être déclenché manuellement (cordelette) sur les bouches cuisine et WC ou par commande déportée (cuisine). Les entrées d'air peuvent être autoréglable (Hygro A) ou hygroréglable (Hygro B). Les entrées d'air hygroréglables permettent de moduler les débits entrants et optimisent ainsi les économies d'énergie.



LA VMC DES PROS POUR VOUS ! JUSQU'À 240 € D'ÉCONOMIES



VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

POUR LOGEMENT DE 1 À 7 PIÈCES
PRINCIPALES ÉQUIPÉ D'UNE CUISINE ET
JUSQU'À 6 SANITAIRES

EXTRA-PLAT : 17 CM



AVANTAGES

- ✚ Moteur très basse consommation à commutation électronique à partir de 9,9 W-Th-C.
- ✚ Certifié QB, Qualité pour le Bâtiment «Ventilation Hygroréglable» : maîtrise des performances aérauliques et acoustiques, de la consommation et de la qualité de fabrication.
- ✚ Système de supportage/suspension anti-vibration.
- ✚ Chaque piquage est expliqué par un picto correspondant à son utilisation.



CARACTÉRISTIQUES

- Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125 mm, de 6 piquages sanitaires Ø 80 mm et d'un rejet Ø 160 mm.
- Turbine à action et moteur basse consommation à commutation électronique monté sur roulement à billes, régulation de vitesse automatique.
- Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz.
- Piquages : Système d'accrochage rapide des gaines sanitaires avec joint garantissant l'étanchéité du réseau.
- Structure : coque polypropylène.
- Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (ø 20) et connecteur rapide repéré.
- Dimensions hors tout LxIxH : 667 x 533 x 171 mm.
- Poids 3 kg.

CARATÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Avis technique	14.5/17-2281	
Type de système	HYGRO A	HYGRO B
Domaine d'emploi	T1 (1 sanitaire) à T7 (6 sanitaires)	
Nombre maximum de sanitaires	6	
Indication de mise en œuvre	Conduit flexible ou rigide - Sortie aéraulique en toiture Ø 160 mm	
Puissances électriques pondérées	9,9 à 22,2 W-Th-C	9,9 à 18,6 W-Th-C
Puissances électriques pondérées pour configuration T4, 2 sanitaires (1 SdB et 1 WC)	13,5 W-Th-C	11,9 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique*	< 36 dB(A)	
Classe énergétique	C	

* Bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine




Gaine PVC souple



Gaine PVC souple isolée



Gaine semi-rigide



PIQUAGES UNIVERSELS MULTI-RÉSEAUX

- Raccordement à des réseaux souples, isolés, semi-rigides...
- Piquages 90 ou 45°
- Kit complet fourni pour une installation autonome



Le collier «Quick'Gain» assure le maintien des gaines sans outil.

Système d'accrochage rapide des gaines sanitaires avec joint garantissant l'étanchéité du réseau.

INFORMATIONS COMMERCIALES

Modèle	Réf.	Gencod
Caisson VENTILIS TBC, livré avec 4 bouchons Ø 80 mm	913169	3127609131694
Kit VENTILIS TBC, avec bouches à piles pour les WC et à commande manuelle pour la cuisine	913170	3127609131700
Kit VENTILIS TBC, avec bouches à piles	913171	3127609131717



Composition des kits

Kit VMC VENTILIS TBC, avec bouches à piles comprenant (913171) :

- 1 caisson VENTILIS TBC
- 1 bouche cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette, débits : 10-45/135 m³ à commande électrique à piles
- 1 bouche salle de bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits : 10-40 m³
- 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 m³ avec détection de présence à piles
- 4 bouchons Ø 80 mm
- 8 colliers «Quick'Gain»



Kit VMC VENTILIS TBC, avec bouches à piles pour les WC et à commande manuelle pour la cuisine comprenant (913170) :

- 1 caisson VENTILIS TBC
- 1 bouche cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette, débits : 10-45/135 m³ à commande par cordelette
- 1 bouche salle de bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits : 10-40 m³
- 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 m³ avec détection de présence à piles
- 1 renvoi d'angle pour cordelette de la bouche cuisine
- 4 bouchons Ø 80 mm
- 8 colliers «Quick'Gain»

