

MONO BOUCHE

GRILLE MOTORISÉE



CONFORT, PERFORMANCE, ESTHÉTISME !

Complément indispensable d'une cheminée à foyer fermé, le MONO RAC :

- diffuse l'air chaud de la hotte dans la pièce,
- homogénéise la température dans la pièce,
- augmente le rendement du foyer fermé,
- évite l'accumulation de la chaleur dans la hotte,
- s'intègre parfaitement grâce à son esthétique et sa compacité.



LES PLUS PRODUIT

- Le moteur axial haute température placé directement dans le flux d'air lui procure un encombrement réduit.
- Le moteur haut rendement lui assure une basse consommation et un très faible niveau sonore.
- La structure autoporteuse clipsable et le faible poids en font un produit prêt à poser garantissant la stabilité de la hotte.
- La faible épaisseur lui autorise une intégration dans les hottes les plus compactes.
- Le pré-câblage haute température (2 m fournis) assure le passage de l'alimentation électrique dans le volume de la cheminée pour raccorder le MONO RAC au secteur.

DOMAINE D'EMPLOI

- Le MONO RAC convient pour une cheminée à foyer fermé dont la température dans la hotte n'excède pas 120°C.
- Le MONO RAC doit être associé à une cheminée à foyer fermé installée conformément au DTU 24.2 et notamment concernant le dimensionnement des aménagements d'air de convection (400 cm² mini) et des sorties d'air chaud de la hotte (500 cm² mini). Ces dimensions peuvent être supérieures sur préconisation du fabricant du foyer.
- Le MONO RAC ne remplace pas une grille de sortie d'air chaud de la hotte, sa surface de passage d'air ne peut être prise en compte dans le dimensionnement du système de convection du foyer.

STRUCTURE ET COMPOSITION

- Tôle d'acier zinguée
- Moteur monté sur roulements à billes
- Grille de façade acier, revêtement époxy
- Câble électrique haute température 2 m (fourni)
- Dimensions hors tout (L x H x E) : 172 x 172 x 30 mm
- Dimensions d'encastrement (l x h) : 154 x 154 mm
- Poids : 0,9 kg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors tout (L x H x E)	172 x 172 x 30 mm
Dimensions d'encastrement (l x h)	154 x 154 mm
Alimentation et puissance élec.	230 V - 50 Hz - 9 W
Débit insufflé	75 m ³ /h
Niveau sonore à 3 m	24 dB(A)
Marche/Arrêt automatique	Préréglé en usine (marche à 40°C et arrêt à 30°C)
Température de fonctionnement	120°C
Poids	0,9 kg
Structure et composition	Tôle d'acier zinguée Moteur monté sur roulement à billes Grille de façade acier, revêtement époxy Câble haute température 2 m (fourni)



INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	MONO BOUCHE
Référence	92195
Gencod	3419869219503