

SILENT'AIR 15DH

COMPACT & SILENCIEUSE



FONCTIONNEMENT

Le caisson de VMC simple flux SILENT'AIR 15 DH extrait en permanence l'air vicié par des bouches d'extraction situées dans les pièces techniques (cuisine, sanitaires). Par compensation l'air neuf pénètre par des entrées d'air positionnées dans les menuiseries des pièces principales (salon, séjour, chambres...)



VENTILER EN SILENCE !



**VENTILATION SIMPLE FLUX
AUTORÉGLABLE**

À DÉTECTION D'HUMIDITÉ

**POUR LOGEMENT DE 2 À 7 PIÈCES
PRINCIPALES ÉQUIPÉ D'UNE CUISINE ET
JUSQU'À 3 SANITAIRES**

AVANTAGES

- ✦ Niveau de pression acoustique en PV à la bouche cuisine Lp (2m) : 16 dB(A)
- ✦ VMC extra-plate : 15 cm
- ✦ Contrôle automatique de l'humidité

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Débit global mini (m³/h) Puissance électrique W	Logement T2 à T4	Logement T5 à T7
Petite vitesse (1) T2 à T4*	90 m³/h - 9 W	---
Petite vitesse (2) T5 à T7**	---	135 m³/h - 19 W
Grande vitesse universelle	225 m³/h - 70 W	
Consommation électrique moyenne	11,5 W-Th-C	21 W-Th-C

* à sélectionner suivant la configuration du logement (nombre de pièces principales)

** commune aux deux configurations



CARACTÉRISTIQUES

- Structure en acier galvanisé
- Isolation acoustique en mousse de mélamine
- 4 plots anti-vibratiles
- Boîtier de raccordement électrique avec clips pour gaine ICT Ø 16 et Ø 20 mm
- 1 piquage de rejet Ø 125 mm
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 3 piquages sanitaires Ø 80 mm
- Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses
- Niveau de pression acoustique à la bouche cuisine Lp (2 m) : 16 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique en PV à la bouche cuisine : 25 dB(A)
- Moteur : monté sur roulements à billes. Turbine à réaction haut rendement
- Dimensions hors tout L x l x h : 393 x 344 x 150 mm
- Poids : 3,9 kg



CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE L'HUMIDITÉ

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE :

- La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine et 1 sur le piquage de la SdB principale).
- Dès que le taux d'humidité relative (HR) dépasse 75 % en cuisine ou en SdB, la VMC passe en grande vitesse.
- La VMC revient en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

FONCTIONNEMENT MANUEL :

- Le passage en grande vitesse (GV) peut être activé par un bouton poussoir installé dans la cuisine.
- Après 30 minutes, la VMC revient automatiquement en petite vitesse.

INFORMATIONS COMMERCIALES

Modèle	Réf.	Gencod
Caisson SILENT'AIR 15 DH	911993	3325579119937



AUTOGYRE

ZI de Vaux-le-Pénil - 949, avenue St-Just - 77000 VAUX-LE-PENIL

Tel. 33 (0)1 64 87 78 50

E-mail : adv@eoliance.com - Site : www.autogyre.fr