AUTOGYRE
EOLIANCE

VITALIS HYGRO BC

VMC hygroréglable qui limite les dépenses d'énergie.



ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE
Jusqu'à 200 € sur votre facture annuelle de chauffage



FAIBLE CONSOMMATION !

VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

BASSE CONSOMMATION

POUR LOGEMENT ÉQUIPÉ D'UNE CUISINE ET JUSQU'À 4 SANITAIRES

FONCTIONNEMENT

Le caisson de VMC simple flux hygroréglable VITALIS HYGRO BC extrait en permanence l'air vicié par des bouches d'extration situées dans les pièces techniques (cuisine, sanitaires).
Par compensation l'air neuf pénètre par des entrées d'air positionnées dans les menuiseries des pièces principales (salon, séjour, chambres...)



AVANTAGES

- ✚ Jusqu'à 200€ sur facture annuelle de chauffage par rapport à une VMC Autoréglable classique
- ✚ Faible consommation électrique
- ✚ Facitité d'installation grâce aux piquages amovibles à striures

Modèle	Réf.	Gencod
Kit VITALIS HYGRO BC, avec bouches + manchettes ALIZÉ HYGRO à commande manuelle pour la cuisine et les WC (temporisation 30 mn)	913650	3127609136507

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125 mm, de 4 piquages sanitaires Ø 80 mm et d'un rejet Ø 160 mm
- Turbine à action à haut rendement et moteur monté sur roulements à billes
- Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz
- Piquages sanitaires amovibles avec striures (maintien des gaines)
- Piquage cuisine fixe avec striures (maintien de la gaine)
- Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø 20 mm) et connecteur rapide repéré.
- Structure : enveloppe en polypropylène
- Dimensions hors tout : L 335 x l 282 x H 316 mm
- Poids 3 kg
- Classe énergétique : C



CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES QB :

Avis technique	14.5/17-2281	
Type de système	HYGRO A	HYGRO B
Débit caractéristique	247 m³/h	
Niveau de puissance acoustique à la bouche de cuisine	36 dB(A)	
Nombre maximum de sanitaires	4	
Appellation commerciale des entrées d'air à mettre en œuvre	ISOLA - ISOLA RA ESEA - MINI ESEA EM2A - ZOL0045	ISOLA HY - ISOLA HY RA EM2 HY - AIRA HY - ZOH
Appellation commerciale des bouches d'extraction à mettre en œuvre	ALIZE HYGRO TEMPO ALIZE HYGRO ALIZE HYGRO VISION	ALIZE TEMPO ALIZE VISION
Indications de mise en œuvre	Conduits flexibles ou rigides Sortie aéraulique en toiture Ø 160 mm	
Utilisation comme groupe principal	OUI	
Utilisation comme groupe secondaire	OUI	

VENTILATION HYGRORÉGLABLE

QB

74/03-CHY5-2281
www.eurovent-certification.com

CE IPX2

Le dimensionnement des installations doit être réalisé par une entreprise qualifiée quelle que soit l'installation.

		HYGRO A	HYGRO B
Configuration T4, 2 sanitaires (1 SdB et 1 WC)	Puissance électrique pondérée QB37	36,6 W-Th-C	36,2 W-Th-C



MONTAGE



Raccordement facile des gaines



Insertion des drisses dans les encoches prévues à cet effet



Installation suspendue finalisée

INFORMATIONS COMMERCIALES

Modèle	Réf.	Gencod
Kit VITALIS HYGRO BC, avec bouches à manchettes ALIZÉ HYGRO pour les WC et la cuisine	913650	3127609136507



GARANTIE 8 ANS

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

Ce carton contient :



- 1 caisson VITALIS HYGRO BC
- 1 bouche cuisine hygro Ø 125 mm avec manchette, débits 10-45/135 m³/h à cordon (temporisation 30 mn),
- 1 bouche salle de bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits 10-40 m³/h,
- 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 m³/h à cordon (temporisation 30 mn)
- 2 renvois d'angle
- 2 bouchons

AUTOGYRE
ZI de Vaux-le-Pénil - 949, avenue St-Just - 77000 VAUX-LE-PENIL
Tel. 33 (0)1 64 87 78 50
E-mail : adv@eoliance.com - Site : www.autogyre.fr

FP VMC VITALIS HYGRO BC-V2635